



PFLEGESET, IL NUOVO KIT DI MANUTENZIONE

Manutenzione e pulizia delle Vostre finestre e porte

Ammaccatura di grandine dopo un anno di esposizione agli agenti atmosferici



Con Pflegebalsam: superficie intatta



Senza Pflegebalsam: formazione di azzurramento

Caratteristiche

Pflegeset è il Kit di manutenzione per serramenti di legno, che, se usato periodicamente, contribuisce ad aumentare la durata del film di vernice. Questo grazie alla resina rigeneratrice Remmers Pflegebalsam, che ristabilisce i legami molecolari, e al detergente Remmers Reiniger, delicato sulla vernice.

Sia il detergente che il rigenerante hanno una confezione dotata di spruzzino in modo facilitare e velocizzare le operazioni di manutenzione.

Allestimenti

Bauletto assemblato con tutti i materiali necessari per la pulizia ed il rinfresco rigenerativo della vernice per serramenti.

Contenuto della confezione:

KIT BASE (cod. 274601)

- nr. 1 flacone da 500 ml. di detergente REMMERS REINIGER
- nr. 1 flacone da 500 ml. di resina di rinnovo REMMERS PFLEGEBAL-SAM
- 1 panno in microfibra
- il manuale per la manutenzione

KIT ESTESO (cod. 274501)

Solo su richiesta estensione KIT contenente in aggiunta:

- nr. 1 barattolo di vernice per ritocco da 100 ml*
- nr. 1 pennello*
- 1 paio di guanti in lattice*



Pflegeset è consigliato nell'ambito della garanzia Remmers Long Protection Plus



**Nuova confezione
da 500 ml**
CON APPLICATORE SPRAY

REMMERS REINIGER

Detergente specifico per serramenti

Caratteristiche

Remmers Reiniger è un detergente delicato specifico per serramenti di legno. Grazie alla sua speciale formulazione è in grado di pulire in profondità la pellicola di verniciatura senza danneggiarla.

Efficace nella rimozione delle macchie nere di smog e fuliggine.

Campi d'utilizzo

Da utilizzare prima degli interventi di rinfresco e/o rinnovo con Pflegebalsam. Va versato direttamente sul panno con il quale si strofinerà delicatamente la vernice.

Confezioni:

- 0,500 L cod. 274383

Attenzione

La pulizia mediante macchina a vapore (pulivapor) è sconsigliata.

Non utilizzare mai detersivi aggressivi contenenti solventi o alcool o particelle abrasive in quanto questi detersivi potrebbero rovinare il film di verniciatura e talvolta anche la superficie della ferramenta e degli accessori. Per la stessa ragione usare solo panni morbidi evitando accuratamente panni abrasivi.



La pioggia mescolandosi allo smog genera delle soluzioni acide in grado di corrodere le vernici.

Un'accurata pulizia evita questo problema e consente di mantenere a lungo l'aspetto estetico e funzionale del film protettivo.



**Nuova confezione
da 500 ml
CON APPLICATORE SPRAY**

PFLEGEBALSAM

Resina rigenerante per la manutenzione ordinaria del film di vernice dei serramenti



Superficie trattata con il balsamo protettivo: intatta



Superficie non trattata con il balsamo protettivo:
comparsa di funghi dell'azzurramento

Quando i chicchi di grandine hanno delle dimensioni superiori a 1,5 cm di diametro e colpiscono la superficie con alta velocità, possono imprimere un'ammaccatura nel legno, sui bordi della quale la vernice si rompe. Inizialmente il difetto potrebbe essere poco evidente ma con la penetrazione dell'acqua e lo sviluppo dei funghi dell'azzurramento il danno può diventare molto grave.

L'utilizzo di REMMERS PFLEGEBALSAM può risolvere il problema in quanto la resina applicata con il panno sigilla i bordi evitando la penetrazione dell'acqua.

Attenzione: quando la superficie è molto danneggiata per ripristinare la continuità del film è necessaria l'applicazione di uno strato a pennello.

Caratteristiche

Remmers Pflegebalsam è un balsamo rigenerante per il film di vernice applicato sui serramenti esterni. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, in quanto è in grado di sigillare le microfessure causate da graffi o colpi di grandine rigenerando i legami tra le molecole di resina e ripristinando così l'originaria brillantezza superficiale. Usato periodicamente contribuisce ad aumentare la durata del film di verniciatura.

Campi d'utilizzo

Per il rinfresco periodico semestrale dei film di verniciatura all'acqua trasparenti e laccati. Si ottiene la massima efficacia intervenendo fin dai primi anni di vita del serramento. Evitare l'applicazione su grandi superfici e non lavorare in pieno sole.

Il prodotto va applicato utilizzando un panno che non sfilaccia.

Per ottenere un risultato perfetto non applicare con moto rotatorio ma seguire con il panno la direzione della fibra; in caso contrario si vedranno dei segni lucidi.

Confezioni:

- 0,500 L cod. 274783
- 20 L cod. 274720

Attenzione

Questo prodotto è di facile applicazione anche su grandi superfici: consigliamo tuttavia alle persone non esperte di fare una prova preventiva su di un unico manufatto e verificare i risultati prima di trattare il resto dei serramenti.

Il prodotto è idoneo sia per le superfici con verniciatura trasparente-mordenzata che per le superfici laccate.