

CARATTERISTICHE SISTEMA EASY

- ✓ Finestre e portefinestre aventi sezione 68x80mm
- ✓ Portoncini d'ingresso aventi sezione 68x110mm
- ✓ Finestre con vetrocamera 4/20/5 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m²K
- ✓ Portefinestre con vetrocamera 3+3/15/3+3 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m²K
- ✓ Soglia a taglio termico o lama parafreddo su portefinestre
- ✓ Canalina vetrocamera argento o bronzo
- ✓ Sistema anta ribalta Easy
- ✓ Incontro in acciaio antieffrazione
- ✓ Doppia guarnizione termoacustica perimetrale all'anta
- ✓ Profilo anta Easy
- ✓ Fissaggio cornici interne e fermavetro con spillo
- ✓ Verniciatura mordenzata tinte standard
- ✓ Verniciatura laccata tinta RAL 9010 - 9001 Versione Nature
- ✓ Eventuale spazzolatura infissi
- ✓ Maniglia: Hoppe finitura alluminio argento

GARANZIA

3
ANNI

VETRO

4 20 5
1,1 W/m²K

DOPPIA
GUARNIZIONE



SPAZZOLATURA

GARANZIE

- ✓ 3 anni verniciatura
- ✓ 3 anni vetrocamera
- ✓ 3 anni ferramenta
- ✓ 5 anni sulla stabilità del lamellare

Dotazioni presenti su tutti gli infissi Pozzebon

- ✓ Costruzione in legno lamellare varie essenze
- ✓ Incollaggio mediante colle viniliche Classe D4
- ✓ Guarnizioni ad alta elasticità e memoria
- ✓ Fresata con scanalatura di areazione della vetrocamera
- ✓ Installazione a regola d'arte del vetro con adesivi sigillanti
- ✓ Ferramenta a nastro in metallo zincato di alta qualità certificata RAL
- ✓ Sistema anta ribalta con nottolino a fungo regolabile con rotella di supporto dell'anta
- ✓ Cerniere registrabili su tre dimensioni
- ✓ Impiego di sigillanti idonei selezionati per garantire il massimo confort

I PRODOTTI DELLA SERIE EASY SONO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE **INTEGRA**

SISTEMA INTEGRA

Finestre e portefinestre aventi sezione 68-78 x 80-110 mm realizzate con parte strutturale in legno e **rivestimento esterno in alluminio** nervato spessore 20 mm con pre-gocciolatoio. Camera di raccolta acqua da 20 mm completo di lamella distanziatrice a taglio termico, lavorazione con doppie battute, ferramenta di portata e di chiusura di normale uso. Il tutto verniciato a polveri in tinta RAL o effetto legno.

CARATTERISTICHE SISTEMA QUALITY


- ✓ Finestre e portefinestre aventi sezione 68x80mm
- ✓ Portoncini d'ingresso aventi sezione 68x110mm
- ✓ Finestre con vetrocamera 4/20/5 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m²K
- ✓ Portefinestre con vetrocamera 3+3/15/3+3 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m²K
- ✓ Soglia a taglio termico o lama parafreddo su portefinestre
- ✓ Canalina vetrocamera con profilo caldo Warm Edge
- ✓ Sistema anta ribalta Easy Plus
- ✓ Doppio incontro in acciaio antieffrazione
- ✓ Doppia guarnizione termoacustica perimetrale all'anta
- ✓ Profilo anta Easy o Round
- ✓ Cornici interne ad incastro
- ✓ Verniciatura mordenzata tinte standard ed a campione
- ✓ Verniciatura laccata in tutte le tinte RAL o NCS
- ✓ Eventuale spazzolatura infissi
- ✓ Maniglia: Hoppe finitura ottone cromo satinato

GARANZIE

- ✓ 5 anni verniciatura
- ✓ 5 anni vetrocamera
- ✓ 5 anni ferramenta
- ✓ 5 anni sulla stabilità del lamellare

Dotazioni presenti su tutti gli infissi Pozzebon

- ✓ Costruzione in legno lamellare varie essenze
- ✓ Incollaggio mediante colle viniliche Classe D4
- ✓ Guarnizioni ad alta elasticità e memoria
- ✓ Fresata con scanalatura di areazione della vetrocamera
- ✓ Installazione a regola d'arte del vetro con adesivi sigillanti
- ✓ Ferramenta a nastro in metallo zincato di alta qualità certificata RAL
- ✓ Sistema anta ribalta con nottolino a fungo regolabile con rotella di supporto dell'anta
- ✓ Cerniere registrabili su tre dimensioni
- ✓ Impiego di sigillanti idonei selezionati per garantire il massimo confort



I PRODOTTI DELLA SERIE QUALITY SONO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE **INTEGRA**

SISTEMA INTEGRA

Finestre e portefinestre aventi sezione 68-78 x 80-110 mm realizzate con parte strutturale in legno e **rivestimento esterno in alluminio** nervato spessore 20 mm con pre-gocciolatoio. Camera di raccolta acqua da 20 mm completo di lamella distanziatrice a taglio termico, lavorazione con doppie battute, ferramenta di portata e di chiusura di normale uso. Il tutto verniciato a polveri in tinta RAL o effetto legno.

CARATTERISTICHE SISTEMA CONCEPT

- ✓ Finestre e portefinestre aventi sezione 80x80mm
- ✓ Portoncini d'ingresso aventi sezione 80x110mm
- ✓ Finestre con vetrocamera triplovetro 4/12/4/15/4 doppio Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 0,70 W/m²K
- ✓ Portefinestre vetrocamera Triplovetro 3+3/12/4/12/3+3 con doppio Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 0,70 W/m²K
- ✓ Soglia a taglio termico o lama parafreddo su portefinestre
- ✓ Sigillatura esterna perimetrale della vetrocamera
- ✓ Canalina vetrocamera con profilo caldo Warm Edge
- ✓ Sistema anta ribalta Easy Plus
- ✓ Doppio incontro in acciaio antieffrazione
- ✓ Tripla guarnizione termoacustica perimetrale all'anta
- ✓ Profilo anta Easy o Round
- ✓ Cornici coprifilo interne ad incastro
- ✓ Fermavetro interno incollato su infissi laccati
- ✓ Verniciatura mordenzata tinte standard ed a campione
- ✓ Verniciatura laccata in tutte le tinte RAL o NCS
- ✓ Eventuale spazzolatura infissi
- ✓ Manigliera: Hoppe finitura ottone cromo satinato

GARANZIE

- ✓ 10 anni verniciatura
- ✓ 10 anni vetrocamera
- ✓ 10 anni ferramenta
- ✓ 10 anni sulla stabilità del lamellare

Dotazioni presenti su tutti gli infissi Pozzebon

- ✓ Costruzione in legno lamellare varie essenze
- ✓ Incollaggio mediante colle viniliche Classe D4
- ✓ Guarnizioni ad alta elasticità e memoria
- ✓ Fresata con scanalatura di areazione della vetrocamera
- ✓ Installazione a regola d'arte del vetro con adesivi sigillanti
- ✓ Ferramenta a nastro in metallo zincato di alta qualità certificata RAL
- ✓ Sistema anta ribalta con nottolino a fungo regolabile con rotella di supporto dell'anta
- ✓ Cerniere registrabili su tre dimensioni
- ✓ Impiego di sigillanti idonei selezionati per garantire il massimo confort

I PRODOTTI DELLA SERIE CONCEPT SONO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE **INTEGRA**

SISTEMA INTEGRA

Finestre e portefinestre aventi sezione 68-78 x 80-110 mm realizzate con parte strutturale in legno e **rivestimento esterno in alluminio** nervato spessore 20 mm con pre-gocciolatoio. Camera di raccolta acqua da 20 mm completo di lamella distanziatrice a taglio termico, lavorazione con doppie battute, ferramenta di portata e di chiusura di normale uso. Il tutto verniciato a polveri in tinta RAL o effetto legno.

